



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Repuestos Cadenas CAM

Repuestos de Cadenas CAM para alargar su vida útil cuando alguna parte de esta presente algún desgaste superior.

Marca Comercial				SAGA®	
Especificaciones Técnicas					
Cod. Socadin		Tipo de Acero		Espesor Eslabón [mm.]	
10703	Travesaños 8 mm. 10 links (6863) (2857 - 2855)	Cementado, Zincado	48 Rc	8	2857 - 2855
10704	Travesaños 8 mm. 9 links (6822) (2841 - 2845)	Cementado, Zincado	48 Rc	8	2841 - 2845
10705	Cadena Lateral 8 mm. 2845-2857 (67 Links) 3.2 mts.	Cementado, Zincado	48 Rc	8	2845 - 2857
10706	Travesaños 8 mm. 9 Links (6860) (2851)	Cementado, Zincado	48 Rc	8	2851
10707	Travesaño 6 mm. 12 links (6825) (2829 - 2828)	Cementado, Zincado	48 Rc	6	2829 - 2828
10708	Travesaño 6 mm. 10 links (6821) (2816 - 2819 - 2821)	Cementado, Zincado	48 Rc	6	2816 - 2819 - 2821
10712	Cadena Lateral 6 mm. 2809-3210 2 mts.	Cementado, Zincado	48 Rc	6	
10713	Travesaños 8 mm. 8 links (L7468) (T2845)	Cementado, Zincado	48 Rc	8	T2845-T4845
10714	Llave para Cadenas CAM 11 mm.	Cementado, Zincado	48 Rc	NA	1830 - 3810
10715	Llave para Cadenas CAM 17 mm.	Cementado, Zincado	48 Rc	NA	2841 - 2871
10716	Travesaño 6 mm. 9 links (6819) (2809)	Cementado, Zincado	48 Rc	6	2809
10717	Travesaño 8 mm. 11 links (6866) (2871)	Cementado, Zincado	48 Rc	8	2871
10718	Travesaño para T(48)2821CAM	Cementado, Zincado	48 Rc	7	T2821-T4841
10719	Travesaño para T(48)2829CAM	Cementado, Zincado	48 Rc	7	T2821-T4841
10725	Cadena Lateral 8 mm. 2845-2857 (67 Links) 3.2 mts. Exterior con CAM	Cementado, Zincado	48 Rc	8	2845 - 2857
Norma Asociada			NACM Tire Chain Specifications 92805		

