

ESLINGA TUBULAR 1 TON X 1 METRO

Conforme a la norma EN 1492-2

DESCRIPCIÓN

Eslinga tubular (redonda) de fibra sintética para izaje de carga, con capacidad de trabajo de 1.000 kg en tiro directo y 1 metro de largo. Un núcleo de hilos continuos soporta la carga y una funda tubular lo protege del roce. Es liviana y flexible: se adapta a la forma de la pieza y reduce el riesgo de marcar o rayar superficies pintadas o terminadas, por lo que conviene en maniobras donde una cadena o un estrobo de acero dañarían la carga.



ESPECIFICACIONES

WLL tiro directo [kg]	1.000	WLL ahorcado [kg]	800
WLL canasta, ramales paralelos [kg]	2.000	WLL canasta, 0° a 45° de la vertical [kg]	1.400
WLL canasta, 45° a 60° de la vertical [kg]	1.000	Carga de ruptura mínima [kg]	7.000
Factor de seguridad	7:1	Color	Violeta

PESO Y DIMENSIONES

Largo [m]

1

USOS RECOMENDADOS

- Izaje de piezas con superficies delicadas: estructuras pintadas, maquinaria y componentes terminados
- Carga, descarga y traslado de materiales en bodegas, talleres y faenas
- Montaje y mantención de equipos en minería, construcción e industria, protegiendo la eslinga de aristas vivas
- Amarre directo, ahorcado o en canasta, con la capacidad de cada amarre que indica la tabla

CARACTERÍSTICAS

- Liviana y flexible: se adapta a la forma de la carga y la cuida más que una cadena o un estrobo de acero
- Color violeta, que identifica su capacidad de 1.000 kg en tiro directo según el código de colores de EN 1492-2
- Producto certificado, con número de serie en la etiqueta para su trazabilidad
- No usar sobre aristas vivas sin cantonera o funda de protección: un borde filoso puede cortarla bajo carga
- No usar con ramales a más de 60° de la vertical
- No exponer a calor ni a químicos sin verificar la compatibilidad del material indicado en la etiqueta
- Retirarla de servicio si la etiqueta falta o es ilegible, si la funda tiene cortes o deja ver el núcleo, si hay zonas endurecidas, fundidas o decoloradas, o si se sienten nudos o bultos en el núcleo

NORMATIVA EN 1492-2

SANTIAGO · PUDAHUEL

Avenida Miraflores 9440,
Santiago de Chile
+56 2 2773 3726
+56 9 5841 5191
ventas@socadin.cl

COPIAPÓ

Panamericana Norte 811,
Plaza Comercio Local 18
Copiapó, Chile
+569 99 650 600
ventascopeiapo@socadin.cl

ANTOFAGASTA

Av. Industrial N° 7280,
Centronor Local 11
Antofagasta, Chile
+569 8917 0716
ventasantofagasta@socadin.cl

WWW.SOCADIN.CL